

4, 10 ve 16 Litrelik Eritme Üniteleri

AltaBlue TT eritme üniteleri:


- Kolay kurulum sağlar.
- Günlük kullanımı kolaylaştırır.
- Rutin bakım işlemlerini basitleştirir.

Nordson® AltaBlue TT eritme üniteleri; kompakt bir tasarım içinde değişken hızlı AC motorlar, düz dişli pompalar ve üretim hattı hızına senkronizasyon özelliği sunar.

AltaBlue TT, çok çeşitli sıcak tutkaların hassas şekilde uygulanması için kolay kullanım ve düşük bakım ihtiyacını bir araya getirir.

Yapışmaz kaplamalı boru tipi tank tasarımı, ölü noktaları ortadan kaldırarak tutkalın bozulmasını en aza indirir.


Çok yönlü ve kapsamlı kontrol paneli, tuş takımı veya yön tuşları kullanılarak farklı programlama yöntemleri arasında seçim yapılmasına olanak tanır ve sistem durumunu anlaşılır biçimde görüntüler.




Hızlı durum göstergeleri, tank, hortum ve aplikatör durumunu grafiksel olarak görüntüler.



Değişken hızlı pompa kontrolü ve RPM göstergesi, üretim hattı hızına senkronizasyon sağlar.



Kullanımı kolay kontroller, karmaşık programlama ihtiyacını ortadan kaldırır.



Servis göstergeleri, bakım planlamasını kolaylaştırır.



Geniş ve kolay erişilebilir tank açıklığı, doldurma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır.



AltaBlue™ TT 4, 10 and 16 liter Adhesive Melters

Specifications

Type of System	Tank with spur-gear pump
Filter Type	Saturn® basket-style filter
Maximum Working Hydraulic Pressure	75 bar/7.5 Mpa (1100 psi)
Operating Temperature Range	40 to 230°C (100 to 450°F)
Ambient Temperature Range	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperature Control Stability	±0.5°C (1°F)

Quick plug-in hose/gun pairs

Disposable filter eliminates routine filter flushing



For more information, speak with your Nordson representative or contact your Nordson regional office.

	AltaBlue TT 4	AltaBlue TT 10	AltaBlue TT 16
Holding Capacity	4 L (244 in³) 3.9 kg (8.6 lb)	10 L (610 in³) 9.7 kg (21.4 lb)	16 L (976 in³) 15.5 kg (34.1 lb)
Throughput (per hour) ¹	6.3 kg (13.9 lb)	12.5 kg (27.5 lb)	20 kg (44 lb)
Melt Rate (per hour) ¹	4.7 kg (10.3 lb)	7.7 kg (17 lb)	11.2 kg (24.7 lb)
Maximum Pump Rate (per hour)	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb) or 50 kg (110 lb)	35 kg (77 lb)
Number of Hoses/Guns	2	2 or 4	
Electrical Service ²	200 VAC single phase 50/60 Hz 200 to 240 VAC single phase 50/60 Hz	200 VAC 1/3 phase 50/60 Hz 200 to 240 VAC 1/3 phase 50/60 Hz 380 to 415 VAC-Y (3 phase N/PE) 50/60 Hz	
Maximum System Power Capacity @ 240 VAC			
2 hoses/guns	3355 watts	3915 watts	4415 watts
4 hoses/guns	N/A	5915 watts	6415 watts
Approx. Weight (empty)	42 kg (92 lb)	76 kg (168 lb)	80 kg (175 lb)
Input/Output Capability Standard	Key-to-line	4 Std Inputs - programmable for function 3 Std Outputs - programmable for function Key-to-line	
Melter Dimensions			
Width	334 mm (13.1 in.)	441 mm (17.4 in.)	441 mm (17.4 in.)
Height	478 mm (18.8 in.)	649 mm (25.5 in.)	649 mm (25.5 in.)
Depth	552 mm (21.7 in.)	620mm (24.4 in.)	620 mm (24.4 in.)
Installation Dimensions			
Width	537 mm (21.1 in.)	644 mm (25.4 in.)	644 mm (25.4 in.)
Height	623 mm (24.5 in.)	861 mm (33.9 in.)	861 mm (33.9 in.)
Depth	908 mm (35.7 in.)	1126 mm (44.3 in.)	1126 mm (44.3 in.)

¹ Actual rates will vary depending on adhesive type, application parameters and input voltage.

² Permitted deviation from rated line voltage is ±10%.



200V units are not UL/CUL listed.