

**GARD**

# **GARDEX**

## **SICAK TUTKAL YAPIŞMA ÖNLEYİCİ KREM**

### **AÇIKLAMA**

GARDEX , sıcak tutkal kullanan tüm sektörler için fayda sağlamak üzere geliştirilmiş benzersiz bir formüldür. Sıcak tutkal istenmeyen birikimi, makine duruşlarına ve dolayısıyla üretim kaybına yol açan yaygın bir sorundur. GARDEX 220 °C'ye kadar sıcaklık stabilitesine sahiptir.

### **GIDA GÜVNLİK BELGELERİ**

NSF Approved: Nonfood Compounds Program Listed (H1) 148386

New Zealand: MPI Approved C 26 (All animal product except dairy)

Canada Health Accepted: IS15111301

### **KULLANIM ALANLARI**

GARDEX, kenar bantlama makinelerindeki tüm sıcak tutkal haznelerinin iç yüzeylerini ve sıcak tutkal tanklarını kaplamak için kullanılabilir. Ayrıca dauber'lar, tahrik zincirleri, tahrik milleri, vida dişleri, sıcaklık problemleri, mafsallar vb. hat üzerindeki parçaları korumak için de kullanılabilir.

### **AMBALAJ SANAYİ**

Yapıştırıcı sistemlerinin çevresindeki tüm alanlarda kullanılır; bunlara tanklar, nozullar, modüller, hortumlar, zincirler, tahliye noktaları vb. dahildir.

### **AHŞAP İŞLEME SANAYİ**

GARDEX' i tüm kenar bantlama makinelerine ve ilgili ekipmanlara uygulayın.

### **EKONOMİK**

Yüzeyleri korumak için yalnızca ince bir GARDEX tabakası yeterlidir. İşlem görmüş yapıştırıcı hazneleri altı aya kadar korumasını sürdürür. Az miktar, uzun süre dayanır!

### **KULLANIMI KOLAY**

GARDEX'i sıcak tutkal ile kirlenmeye maruz kalan tüm bölgelere temiz bir bez, eldiven veya süngerle uygulamanız yeterlidir. (Not: Kılavuz raylara, kayışlara vb. uygulamayınız.)



**Non Citrus  
Based**



**Food  
Approved**



**Non  
Flammable**



**Safety  
In Use**



**Non Hazardous  
for Transport**